

# DIOS

IP 65



**Применение:** внутренние и внешние просторы как больницы, школы, коридоры, склады итд. с требованием на более высокую степень защиты и аварийное освещение

**Корпус:** PC /ABS + ALU, RAL 9003

**Рассеиватель:** OP – оптический PMMA рассеиватель

**Система крепления:** прямая установка на основу, навешивание с подвеской

**Подключение:** винтовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup>

**Аварийный режим:** постоянный, непостоянный

**RAL** – остальные оттенки покраски

прямая установка



встроенная установка



DIOS 3W



DIOS 3W COR



DIOS 9W



DIOS 9W COR

1			AxB (mm)
<b>– светильники для непостоянного аварийного освещения с функции коридор</b>			
141615	DIOS-COR-1-2W-ST, 1 h*		155 x 66,5
*141616	DIOS-COR-3-2W-ST, 3 h*		155 x 66,6
*141617	DIOS-COR-1-5W-ST, 1 h*		170 x 66,5
*141618	DIOS-COR-3-5W-ST, 3 h*		170 x 66,6
*141619	DIOS-COR-1-2W-AT, 1 h*		155 x 66,5
*141620	DIOS-COR-3-2W-AT, 3 h*		155 x 66,6
**141621	DIOS-COR-1-5W-AT, 1 h**	LED	170 x 66,5
**141622	DIOS-COR-3-5W-AT, 3 h**		170 x 66,6
**141623	DIOS-COR-1-2W-DATA, 1 h**		155 x 66,5
**141624	DIOS-COR-3-2W-DATA, 3 h**		155 x 66,6
**141625	DIOS-COR-1-5W-DATA, 1 h**		170 x 66,5
**141626	DIOS-COR-3-5W-DATA, 3 h**		170 x 66,6

1			AxB (mm)
<b>– светильники для центральной аккумуляторной системы</b>			
141612	DIOS-CB-3W		155 x 66,5
141613	DIOS-CB-9W		170 x 66,6
141627	DIOS-COR-CB-3W	LED	155 x 66,5
141628	DIOS-COR-CB-9W		170 x 66,6

\*\* автотест

\* ручной тест

Описание	Автономия	Световой поток
<b>–технические параметры</b>		
Dios - 2W	1h, 3h	101 lm
Dios - 5W	1 h	204 lm
Dios - 5W	3 h	204 lm
Dios COR-2W	1 h, 3 h	101 lm
Dios COR-5W	1 h	204 lm
Dios COR-5W	3 h	204 lm

