



ACCLAIM

Ex eb LED Recessed Linear

Acclaim - встраиваемый светильник, предназначенный для использования в потолках сплошного и подшивного типов. Используется для применения в морских жилых модулях для рабочего и/или аварийного освещения.

Обладая характеристиками, эквивалентными люминесцентным моделям, Acclaim обеспечивает длительный срок службы в привычном корпусе.



Международные одобрения

Варианты крепления

Встраиваемый или подвесной

Технические характеристики

Acclaim Ex eb LED Recessed Linear

Тип взрывозащиты	Ex eb mb q (повышенная защита вида "е", герметизация компаундом, кварцевое заполнение оболочки) Ex tb (защита оболочкой для взрывоопасных пылевых сред)
Классификация АTEX	Группа II Категория 2 GD
Классификация зон	Зона 1 и зона 21 согласно EN 60079-10-1 и EN 60079-10-2 при монтаже по EN 60079-14
Сертификат	EU Type Examination Certificate CML16ATEX3095X IECEX Certificate of Conformity IECEX CML16.0043X
Ex-маркировка	Ex eb mb op is q IIC T4 Gb Ex tb IIIC T95°C Db IP65
Корпус	Корпус из стали с покрытием Zintec, окрашен в белый цвет RAL 9010. Матовый рассеиватель
Пластина-отражатель	Алюминий
Ввод кабеля	Четыре отверстия Ø21мм — по два с торцов
Подключение	Проходные клеммы 16А для трёх жил до 4мм ² [Четыре жилы в аварийном исполнении]
Монтаж	Боковые кронштейны с регулируемыми откидными рычагами
Управление	Электронный драйвер
Цветовая температура	4000К (нейтральный белый)
Индекс цветопередачи	>80
Обслуживание	Через переднюю крышку, закрепленную винтами
Срок службы	120 000 часов при 25°C [без учета срока службы батареи]
Батарея	Встроенная Ni-Cd (6В) [Аварийное исполнение]
Работа в аварийном режиме	90 минут (при 30% светоотдаче)
Степень защиты	IP65 по EN 60529
Прочность изоляции	4кВ
Питание	220..254В AC, 50/60Гц

Особенности

- ◆ Высокая энергоэффективность
- ◆ Быстроразъемные клеммы
- ◆ Устойчив к перепадам напряжения
- ◆ Полностью ремонтпригодный со сменными светодиодными лентами и драйвером
- ◆ Огнезадерживающая конструкция B15 SOLAS
- ◆ 120 000 часов без обслуживания при 25°C (L70)